

สายท่ออ่อนสแตนเลส FLEXIBLE STAINLESS HOSE

6 TYPE OF FLEXIBLE STAINLESS HOSE



CONSTRUCTION&APPLICATIONS & FLUIDS

- **Flexible hose:** Closed pitch, strong against repetition bending and vibration (Corrugated hose)
 - **Feature:** Excellent durability and excellent pressure resistance
 - **Application:** Hot water, Steam, Boiler, Oil, Fuel, Chemical
- * ท่ออ่อน: ระยะเวลาที่บิด แข็งแรงต่อการดัดซ้ำๆ และการสั่นสะเทือน (ท่อลูกฟูก)
- * คุณสมบัติ: ทนทานและทนต่อแรงกดได้ดีเยี่ยม
- * การใช้งาน: น้ำร้อน, ไอน้ำ, หม้อน้ำ, น้ำมัน, เชื้อเพลิง, เคมี

Materials: Tube SUS304, SUS321

Max Temperature: 400°C-600°C

Standard: ISO 9001, ISO 14001

SPECIFICATION FLEXIBLE STAINLESS HOSE SUS 304

Hose Size		I.D.	R.O.D.	O.D.	MAX.WP. (Work Pressure)		MAX.BP. (Burst Pressure)	
NO.	Inch.	mm.	mm.	mm.	Bar	Psi	Bar	Psi
04	1/4"	8.2		11.0	20	290	80	1,160
06	3/8"	10.5		15.2	20	290	80	1,160
08	1/2"	13.7		18.2	20	290	80	1,160
12	3/4"	19.7		25.6	20	290	80	1,160
16	1"	25.7		32.2	15	215	60	870
20	1.1/4"	33.2		41.0	15	215	60	870
24	1.1/2"	38.8		47.8	10	145	60	870
32	2"	53.5		62.0	10	145	40	580
40	2.1/2"	63.5		76.5	10	145	40	580
48	3"	77.0		91.0	10	145	40	580
64	4"	102.5		127.0	10	145	40	580
80	5"	128.0		156.5	10	145	40	580
96	6"	150.5		181.5	10	145	40	580
108	8"	201.5		234.5	10	145	40	580